

# Phosphorwasserstoff 1 - 25 ppm

Bestell-Nr. 64 06 410

Standardmessbereich:	1 bis 25 ppm (20 °C, 50 % r. F.)
Typische Messzeit:	ca. 50 bis 600 s
rel. Standardabweichung:	± 14 %
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur:	0 bis 40 °C
Feuchte:	1 bis 30 mg/L (entspr. 2 bis 60 % r. F. bei 40 °C)
Druckbereich:	700 bis 1100 hPa
<b>Querempfindlichkeit</b>	
Bei 1 ppm PH <sub>3</sub> kein Einfluss auf die Anzeige durch:	
	≤ 10 ppm Methylbromid

# Phosphorwasserstoff 20 - 500 ppm

Bestell-Nr. 64 06 420

P

Standardmessbereich:	20 bis 500 ppm (20 °C, 50 % r. F.)
Typische Messzeit:	ca. 25 bis 220 s
rel. Standardabweichung:	± 10 %
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur:	0 bis 40 °C
Feuchte:	1 bis 30 mg/L (entspr. 2 bis 60 % r. F. bei 40 °C)
Druckbereich:	700 bis 1100 hPa
<b>Querempfindlichkeit</b>	
Bei 20 ppm PH <sub>3</sub> keinen Einfluss auf die Anzeige durch:	
	≤ 50 ppm Methylbromid